

Modré diely, sokle a rímsy sú vyhotovené v rôznych veľkostiach, aby si ich modelár vedel upraviť podľa potreby.

- 13a, 19a - Zapustenia okien by mali byť dlhšie, odporúčame okná vystrihnúť o pol milimetra menšie. Chystáme opravné diely.
- 45 – okenný portál na priečelí je mylne vytlačený s číslom 8 v strede, nalepte ho preto opačne, číslom dozadu
- 28 - Ozdobné rímsy sú 3 kusy dlhých na strane 1 označené číslom 28, na ostatných nie sú označené číslom, sú dve dlhšie na strane 3 a dve kratšie na strane 4. Ich dĺžku si upravujete podľa potreby a vlepujete medzi okná na 1. aj 2. podlaží. Typ vytvarovania je na každom modelárovi, rovnako ako zastrihnutie pri oknách.
- 17 – sokel vystrihnete dlhší alebo si ho preneste na čistý papier, skráťte ich pri nalepení. Sokle môžete vyrobiť z dielu 9b.
- Rímsy odporúčame nepodlepovať pásikmi.
- 6 – v diely treba vystrihnúť okrúhly otvor podľa dielu 7. Diel 6 a 7 je voliteľný, ak chcete robiť realistickejšiu fasádu.
- 14 – okná nie sú vycentrované s pravidelnými cípmi, treba si dať pozor pri lepení, cípy musia ísť vždy hore.
- 5 – ozdobná kresba má byť na kratšej strane a chlopňa na dlhšej
- 24a – patrí ako sokel pod diel 24, je však užší, takže ho vynechajte. Zostal z betastavby
- Chýba malá strecha nad prístavbou zadnej časti budovy. Diel pripravujeme.
- 33 – hranol vyrobte podľa dielu 34.
- 35 – diel 35 je zároveň diel 36, ktorý nastriháte podľa potreby
- 34a – pásik patrí ako sokel po hranol 34, zostal z betastavby a môžete ho využiť na sokel 37a a 37b
- 22 pásik je predná horná rímsa
- 9a – je zamenený s pásikom 10
- 11a – sú rímsy okolo stĺpov na priečelí budovy
- 53a – sú tabuľky desatora
- 53 – podľa tohto dielu si vyrežte 2 diely z 1mm kartónu a vlepte medzi diely 53. Následne nalepte tabule 53a, ktoré môžete rozstrihnúť na dve časti. Odporúčame do mm kartónu vyrezať stredom ryhu, do ktorej sa umiestni špendlík alebo dráť, na ktorej bude hviezda.
- Pre ešte väčšiu autenticitu môžete na dráť alebo špendlík pod hviezdu umiestniť malú korálku.